



Technische Daten Sylvania LED-Panel  
Quadro Weiß 4650lm - 840 Kaltweiß |  
60x60cm - UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                           | 262379            |
| EAN                                     | 5410288447018     |
| Herstellercode                          | 0044701           |
| Marke                                   | Sylvania          |
| Herstellername                          | QUADRO 600 840 MP |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000            |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 150                         |
| Watt                     | 34W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4650lm                      |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 137                   |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz                  | IK08 - 5 Joule        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                 |
| Produkttyp                   | LED Panels            |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Befestigung                               | Einbaugerät, Decke   |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 14                 |
| Optikabdeckung                            | Ohne Abdeckung       |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +45°C      |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe                               | Weiß                 |
| Gehäuse                                   | Stahl                |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 18      |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour